

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Mitsubishi ASX (2012-)

ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аксессуары.....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн колеса.....	1 шт.	Валок В.....	4 шт.
Болт М8х20.....	1 шт.	Специальная гайка.....	1 шт.
Гайка М8.....	2 шт.	Инструмент по установке.....	1 шт.



1. Снять защитный пластик.



2. Установить кронштейн крыла в отверстие, как показано на рисунке. Полночь прижать тросом кронштейна к крылу и затянуть болт М8х20 и гайку М8 с шайбой В торцевой головкой HSL2 с удлинителем 23-мм. Установить защитный пластик.



3. Открыть верхнюю гайку кронштейна колеса. Уплотнить кронштейн колеса, уперев его в ребро жесткости. Затянуть специальную гайку торцевой головкой HSL2 с удлинителем 28-мм.



4. По указанным размерам установить второй кронштейн кронштейна амортизатора.

5. Прижать амортизатор (упереть в тросовую поверхность, несколько раз полностью опустить и поднять).

6. Взять защитный упор. Установить амортизатор штатно к крылу.

ВНИМАНИЕ! НЕОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ВОЗМОЖНЫМ АВАРИЯМ!